

Labelprinters PT

3,5 - 24 mm



| Labelprinters PT | PT-M95 | PT-H110 | PT-H500 | PT-E110VP | PT-E300VP | PT-E550WVP |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|---|
| Model | draagbaar model / bureau model | | draagbaar systeem | | | |
| Toepassing | compact beletteringsysteem voor thuis of kantoor | | draagbaar beletteringsysteem voor het kantoor met PC aansluiting | professioneel beletteringsysteem voor installateurs | professioneel en robuust beletteringsysteem voor installateurs | professioneel en robuust beletteringsysteem voor installateurs met PC aansluiting |
| Tape soort | M-tapes | TZe-tapes | TZe, HGe-tapes | | TZe, HGe, HSe-tapes | |
| Tape breedtes | 9 en 12 mm | 3.5, 6, 9 en 12 mm | 3.5, 6, 9, 12, 18 en 24 mm | 3.5, 6, 9 en 12 mm | 3.5, 6, 9, 12 en 18 mm | 3.5, 6, 9, 12, 18 en 24 mm |
| Snijmechanisme | handmatig | | | | | automatisch met ingebouwd mechanisme |
| Display | 1 regel van 16 tekens | | Verlicht LCD scherm, 3 regel van 16 tekens | 1 regel van 16 tekens | Verlicht LCD scherm, 3 regels van 16 tekens | |
| Toetsenbord | QWERTY | | | ABC en numeriek | QWERTY | |
| Karakters en symbolen | 146 karakters, 210 symbolen | 253 | 618 | 147 karakters, 168 symbolen | 147 karakters, 384 symbolen | 147 karakters, 384 symbolen PT-Editor: alle karakters en symbolen |
| Lettertypes | 1 lettertypes | 3 lettertypes | 14 lettertypes | 1 lettertype | 7 lettertypes | 14 lettertypes PT-Editor: alle PC Truetype let- |
| Letterafmetingen | 2 | 3 | 8 | 5 van 6-24 pt | 7 van 6-42 pt | 9 van 6-48 pt |
| Afdrukstijlen | 8 | 10 | 12 | 9 | | |
| Afdrukhoogte | 8 mm | 9 mm | 18 mm | 9 mm | 15,8 mm | 18 mm |
| Afdruksnelheid | tot 7,5 mm/sec | tot 20 mm/sec | tot 30 mm/sec | tot 20 mm/sec | | tot 30 mm/sec |
| Max. aantal regels | tot 2 regels per label | | tot 7 regels per label | tot 2 regels per label | tot 5 regels per label | tot 7 regels per label |
| Deco mode | 8 ontwerpen | | | | | |
| Stand-alone afdrukopties | verticaal printen, 9 kaders | verticaal printen, spiegelbeeld printen 15 kaders | verticaal printen, 99 kaders, datum- en tijdfunctie | verticaal printen, onderstrepen, 1 kader | verticaal printen, onderstrepen, 7 kaders | |
| Geheugen | 240 tekens 3 locaties | 80 tekens 15 locaties | 280 tekens 50 locaties | 720 tekens 9 locaties | 2.400 tekens 50 locaties | 18.297 tekens 99 locaties |
| Barcodes | | | 9 ingebouwde protocollen | 9 ingebouwde protocollen | | |
| PC-Interface | | | USB | USB, Wi-Fi, Wi-Fi direct | | |
| Besturingssystemen ¹ | | | Windows / Macintosh | Windows / Macintosh | | |
| Software | | | PT-editor software | PT-editor software | | |
| Voeding | 4x AAA /LR03 (niet meegeleverd) AD-24ES adapter (optioneel) | 6x AAA (niet meegeleverd) AD-24ES adapter (meegeleverd) | | AD-E001 adapter (meegeleverd) Li-ion battery pack (meegeleverd) 6x AA (niet meegeleverd) | | |
| Meegeleverd | tape cassette | | tape cassette, polsband en labelontwerp-software | adapter, draagkoffer, tape cassette | adapter, Lithium Li-ion battery pack, draagkoffer, tape cassette en polsband | adapter, Lithium Li-ion battery pack, draagkoffer, 2 tape cassettes en polsband |
| Website | PT-M95 | PT-H110 | PT-H500 | PT-E100VP | PT-E300VP | PT-E550WVP |

¹ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/bsc

Labelprinters PT

3,5 - 36 mm



| Labelprinters PT | PT-D210VP | PT-D410VP | PT-D460BTV | PT-D610BTV | PT-D800W |
|---------------------------------|---|---|--|---|--|
| Model | bureaumodel / draagbaar model | bureaumodel | PC bureaumodel | | PC model met afneembaar toetsenbord |
| Toepassing | beletteringsysteem voor thuis of kantoor | beletteringsysteem voor thuis of het kantoor met PC aansluiting | beletteringsysteem voor het kantoor met PC aansluiting en Bluetooth verbinding | | beletteringsysteem voor het kantoor met los toetsenbord, PC aansluiting en WLAN/Wi-Fi |
| Tape soort | TZe-tapes | | | | |
| Tape breedtes | 3,5, 6, 9 en 12mm | 3,5 6, 9, 12 en 18mm | 3,5 6, 9, 12 en 18mm | 3,5, 6, 9, 12, 18 en 24 mm | 3,5, 6, 9, 12, 18, 24 en 36 mm |
| Snijmechanisme | handmatig | | automatisch | | automatisch, multifunctioneel, half insnijden |
| Display | LCD scherm, 1 regel van 15 tekens | LCD scherm, 2 regels van 16 tekens | verlicht LCD scherm, 2 regels van 20 tekens | verlicht LCD kleurenscherm, 2 regels van 20 tekens | verlicht LCD scherm, 4 regels van 17 tekens |
| Toetsenbord | QWERTY | | | | |
| Karakters en symbolen | 617 symbolen | 908 karakters, 700 symbolen PT-Editor: alle karakters en symbolen | 1008 karakters, 800 symbolen PT-Editor: alle karakters en symbolen | 1108 karakters, 900 symbolen PT-Editor: alle karakters en symbolen | 673 karakters, 465 symbolen, PT-Editor: alle karakters en symbolen |
| Lettertypes | 14 lettertypes | 15 lettertypes PT-Editor: alle PC Truetype lettertypes | 16 lettertypes PT-Editor: alle PC Truetype lettertypes | 17 lettertypes PT-Editor: alle PC Truetype lettertypes | 14 lettertypes PT-Editor: alle PC Truetype lettertypes |
| Lettergroottes | 3 | 7 van 6-42 pt | 5 van 6-42 pt | 8 van 6-48 pt | 26 van 4-90 pt |
| Letterstijlen | 10 | 13 | 15 | 17 | 12 |
| Afdrukhoogte | 9 mm | 15,8 mm | | 18 mm | 32 mm |
| Afdruksnelheid | tot 20 mm/sec | tot 20 mm/sec | tot 30 mm/sec | | tot 60 mm/sec |
| Max. aantal regels | 2 regels per label | 5 regels per label | | 7 regels per label | 17 regels per label |
| Stand-alone afdrukopties | horizontaal / verticaal, 97 kaders, onderstrepen, spiegelbeeld, 27 autoformaten | horizontaal / verticaal, 120 kaders, onderstrepen, spiegelbeeld | verticaal, 140 kaders, onderstrepen, spiegelbeeld | verticaal, 160 kaders, onderstrepen, spiegelbeeld, roteren en herhalen, 175 autoformaten, tijd- en datumfunctie | horizontaal / verticaal, 99 kaders, onderstrepen, spiegelbeeld, verticaal geroteerd, tijd- en datumfunctie |
| Geheugen | 2.400 karakters 30 opslaglocaties | 280 tekens 50 opslaglocaties | 280 tekens 70 opslaglocaties | 280 tekens 99 opslaglocaties | 7 mb, 99 opslaglocaties |
| Barcodes | PT-editor: 9 protocollen | | | | PT-Editor: 21 protocollen |
| Interfaces | USB | | USB, Bluetooth | | USB, WLAN |
| Besturingssystemen ¹ | Windows / Macintosh | | | | |
| Software | Brother PT-editor software | | | | |
| Mobiele app | | | Brother iPrint&Label app | | |
| Voeding | adapter 24ES (meegeleverd) 6x AAA (niet meegeleverd) | adapter AD-E001AEU (meegeleverd), 6x AA batterijen (niet meegeleverd) | | | AD-9100ES Adapter (meegeleverd) optioneel lithium-ion oplaadbare batterij (PA-BT-4000LI) |
| Optionele accessoires | | | | | PA-BB-002 - batterij houder voor PA-BT-4000LI PA-BT-4000LI - lithium-ion oplaadbare batterij |
| Meegeleverd | Incl. draagkoffer, adapter en 1 tapecassette van 12mm | incl. adapter, USB kabel, draagkoffer en 1 tapecassette van 18mm | | incl. adapter, USB kabel, draagkoffer en 1 tapecassette van 24mm | incl. adapter, tapecassette van 36 mm en 2 x USB kabel |
| Website | PT-D210VP | PT-D410VP | PT-D460BTV | PT-D610BTV | PT-D800W |

¹ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/bsc

Labelprinters PT

3,5 - 36 mm



| Beletteringsystemen PT | PT-P300BT | PT-P710BT | PT-P710BTH | PT-P750W | PT-P900W | PT-P950NW |
|-----------------------------------|--|--|----------------------------|--|---|---|
| Model | Printermodel voor smartphones en tablets | Printermodel voor PC, smartphones en tablets | | PC printermodel | | |
| Toepassing | beletteringsysteem voor gebruik via app | beletteringsysteem voor gebruik via PC of app | | PC beletteringsysteem voor het kantoor | | |
| Tape soort | TZe tapes | | | TZe, HSe-tapes | TZe, HGe, HSe, FLe-tapes | |
| Tape breedtes | 3,5, 6, 9 en 12 mm | 3,5, 6, 9, 12, 18 en 24 mm | | | 3,5, 6, 9, 12, 18, 24 en 36 mm | |
| Snijmechanisme | handmatig | automatisch | | | automatisch, multifunctioneel, half insnijden | |
| Toetsenbord en display | | | | | | optioneel touchpanel display (PA-TDU-003) |
| Karakters en symbolen | Design&Print: 1070 symbolen | Design&Print: 1070 symbolen PT-Editor: alle karakters en symbolen | | PT-Editor: alle karakters en symbolen | | |
| Lettertypes | Design&Print: 23 lettertypes | Design&Print: 23 lettertypes PT-Editor: alle PC Truetype lettertypes | | PT-Editor: alle PC Truetype lettertypes | | |
| Letterafmetingen | | | | PT-Editor: afmetingen PC Truetype lettertypes | | |
| Afdrukstijlen | Design&Print: 2 letterstijlen | Design&Print: 2 letterstijlen PT-Editor: letterstijlen PC Truetype lettertypes | | PT-Editor: letterstijlen PC Truetype lettertypes | | |
| Printheogte | max 9,0 mm | | | max 18,1 mm | max 32 mm | |
| Printsnelheid | tot 20 mm/dec | | | tot 30 mm/sec | tot 60 mm/sec | |
| Tijd- en datumfunctie | via app | via software en app | | via optioneel touchpanel display (PA-TDU-003) | | |
| Geheugen | | | | 6 mb voor sjablonen | | |
| Barcodes | | | | PT-Editor: 21 protocollen | PT-Editor: 21 protocollen / 18 ingebouwd | |
| Interface | Bluetooth interface voor Android / iOS | USB voor Windows / Macintosh Bluetooth interface voor Android / iOS | | USB, WLAN, NFC | USB, WLAN optioneel RS-232C seriële kabel (PA-SCA-001) | USB, LAN, WLAN optioneel RS-232C seriële kabel (PA-SCA-001) optioneel Bluetooth interface (PA-BI-002) |
| Besturingssystemen ¹ | Android / iOS | Android / iOS / Windows / Macintosh | | Windows / Macintosh / Android / iOS | | |
| Software (Win/Mac) | PT-Editor software | | | PT-Editor Lite software PT-Editor software | PT-Editor software | |
| Mobiele applicaties (Android/iOS) | Brother Design&Print app | Brother Design&Print app Brother iPrint&Label app | | Brother iPrint&Label app | | |
| Voeding | AD-24ES AC adapter (niet meegeleverd) 6x AAA (niet meegeleverd) | Lithium-io batterij (batterij meegeleverd) USB van PC (kabel meegeleverd) USB adapter (adapter niet meegeleverd) | | AD-24ES AC adapter (meegeleverd) | AD-9100ES adapter (meegeleverd) optioneel lithium-ion oplaadbare batterij (PA-BT-4000LI) | AD-9100ES adapter (meegeleverd) optioneel lithium-ion oplaadbare batterij (PA-BT-4000LI) |
| Meegeleverd | incl tapecassette van 12 mm | incl tapecassette van 24 mm Lithium-io batterij en USB kabel | | incl adapter, tapecassette van 24 mm en USB kabel | incl. adapter, tapecassette van 36 mm en USB kabel | |
| Optionele accessoires | | | | PA-BB-002 - batterij houder voor PA-BT-4000LI PA-BT-4000LI - lithium-ion oplaadbare batterij PA-SCA-001 - seriële kabel van RJ25 naar DB9M PA-BI-002 - Bluetooth interface PA-TDU-003 - touchpanel display | | |
| Website | PT-P300BT | PT-P710BT | PT-P710BTH | PT-P750W | PT-P900W | PT-P950NW |

¹ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/bsc