

LK FUGA® indsats svagstrømstryk 4 slutte



Farve: Lysegrå
Vare nr. 507 D 5502
EL nr.: 10 92 001 207
EAN nr.: 57 03 302 097 833
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=507D5502>



Farve: Hvid
Vare nr. 507 D 6502
EL nr.: 10 92 001 210
EAN nr.: 57 03 302 097 840
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=507D6502>



Farve: Koksgrå
Vare nr. 507 D 8502
EL nr.: 10 92 001 223
EAN nr.: 57 03 302 097 857
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=507D8502>



Pakning 10 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes til betjening af elektronikbaserede styringer med små styrestrømme og med behov for præcise slutfunktioner. Monteres med træskruer, direkte på væg eller gerigt, i dase eller på underlag.

Konstruktion

Hver tangent har, via forseglede støvtætte mikrokontakter, adskilte slutfunktioner ved tryk på henholdsvis højre og venstre side. Er på bagsiden forsynet med skrueklemmer for tilslutning og sløjfning af svagstrømsledninger. Bestillingsskema vedr. lasergravering af symboler og tekster på tangenterne, er vedlagt produktet.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Kontaktspænding:	5-24 V DC
Kontaktstrøm:	1 - 50 mA ohmsk belastning
Kontaktmodstand:	Max. 100 mOhm ved 5 V, 1 mA DC
Kontakt levetid:	300.000 koblinger ved maksbelastning
Skruer kær:	Pozidriv 1 (PZ1)
Farver:	Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
Miljø:	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet
Forbehold	LK FUGA-rammer, -dåser og underlag er testet sammen med LK FUGA-indsatse. Schneider Electric kan ikke garantere for kvaliteten og overholdelse af gældende standarder, såfremt LK FUGA-produkter anvendes med produkter fra andre fabrikater.