

LK FUGA® AIR dåser SLIM forradåse 2½ modul



Farve: Orange
 Vare nr. 504 D 3525
 EL nr.: 10 17 059 069
 EAN nr.: 57 03 302 156 066
 Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=504D3525>



Pakning 10 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Air SLIM forradåse anvendes til montage af FUGA SLIM indsats i hulrumsvægge. Hulsav 65 mm 100V0012 skal anvendes. Kan monteres i pladevægge og lofter med pladetykkelse fra 9 til 35 mm. Dåserne kan ikke kombineres. Anvendes med SLIM teknisk monteringsramme og SLIM designrammer. Kan også anvendes sammen med teknisk monteringsramme og designrammer CHOICE, PURE, SOFT. Se begrænsninger i kombinationsskema. 2½ Modul dåsen kan opdeles med skillevæg 504D7511. (Svagstrøm / Stærkstrøm). Inden montage af SLIM teknisk monteringsramme skal skillevæggens top brækkes af. Kan monteres i pladevægge og lofter med pladetykkelse fra 9 til 35 mm gips dog min. 13 mm. Dåserne kan ikke kombineres.

Konstruktion

Dåserne er IP40. Er i bunden forsynet med 3 stk. 16 mm og 1 stk. 20 mm blanketter for kabel og rør. På bagsiden 2 stk. 16 mm. Opfylder kravene om 850 graders glødetrædsprøve. Dåserne er IP40. Dåserne er vindtætte.

Tekniske data

Tilbehør: Kabelafastning: LK nr. 504D3001 , EI nr. 1017059454, EAN nr. 5703302156165.

Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Tilbehør: Skillevæg for FUGA 2 modul dåser. LK nummer 504D7511.

Standarder: EN 60670-1

Bæredygtighed Green Premium

REACH (uden SVHC) Ja

Uden giftige tungmetaller Ja

Kviksølvfri Ja

Forbehold LK FUGA-rammer, -dåser og underlag er testet sammen med LK FUGA-indsatse. Schneider Electric kan ikke garantere for kvaliteten og overholdelse af gældende standarder, såfremt LK FUGA-produkter anvendes med produkter fra andre fabrikater.

Målskisse

