

Lampeudtag rund Ø84 lampeudtag ekstra planforsæknet 5-polet 16A/440V



Farve: Hvid
Vare nr. 183 A 6017
EL nr.: 10 20 002 029
EAN nr.: 57 03 302 153 584
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=183A6017>



Pakning 10 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Monteres i PL- eller PV-dåser med de pre-monterede maskinskruer. Dåserne SKAL undersænkes min. 7 mm i forhold til underside af loft. Udtaget er beregnet til montage af op til 2 tilledninger, jf SB § 521.8.3. Lysarmatur kan monteres direkte henover Ø84 lampeudtaget.

Konstruktion

Har tilslutnings klemmer for fase, nul, 2 mellemledninger og jordledning. Lampeudtaget er forsynet med en aflastningsbøjle der gør det muligt at montere ledningen før aflastning.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Mærkestrøm:	16 A
Mærkespænding:	440 V
Tilslutningsklemmer tilgang:	Max. 4 stk. 1,5 mm ² / 3 stk. 2,5 mm ² ledning
Tilslutningsklemmer afgang:	Max. 2 stk. 0,75 mm ² / 1 stk. 1,5 mm ² manglekoret ledning
Ledningshul:	Ø7,0 mm Opboring til 11,0 mm
Ledningsbelastning:	Max. 5,0 kg (se belastningsskema)
Tilspændingsmoment:	Anbefalet: 0,8 Nm
Miljø:	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet