

## Dåser vindtæt for pladelofter type PL 35/16 mm



Vare nr. 504 R 4224  
EL nr.: 10 20 007 545  
EAN nr.: 57 03 302 130 158  
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=504R4224>



Pakning 10 stk

### Produkt beskrivelse

#### Anvendelse

Velegnet til anvendelse sammen med lampeudtag, lampestikkontakt og kan ydermere anvendes ved på- eller indbygning af armatur. Dåsen er specielt beregnet til montage ved nedsænkning af lofter, kassetlofter og lofter bestående af 2 lag; forskalling og loftbeklædning. Fjernes dåsens bund, kan den monteres i forlængelse af en eksisterende loftsdåse. Dåsen kan også monteres i loftsforskallinger uden at gennembryde dampspærren. NB: I forordet til afsnit 11 vises belastningen ved forskellige anvendelsesmuligheder.

#### Konstruktion

Er forsynet med 2 x 3 indføringer med påmonteret trippelafastninger og vindtæt membran, hvori der kan aflastes kabler med en diameter fra 8 mm til 15 mm. Rør aflastes ved at montere rørafastningen LK nr. 504R4225 på rørenden, hvorefter rørafastningens tud trykkes ind i trippelafastningen. Den vindtætte membran skal gennembrydes inden kabel eller rørafastning monteres. PL dåsen opfylder kravene til 850 °C glødetrådsprøven.

#### Tekniske data

Antal ledningsender i dåse 1,5 mm<sup>2</sup> ledning 10 stk. 2,5 mm<sup>2</sup> ledning 6 stk.  
Målt montage af PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet  
lampeudtag/komfurudtag:

#### Målskise

