

LK FUGA® antenne/dataudtag 2 modul TV, R og RJ45 slutdåse, type TD301



Farve: Uden afdæk.
Vare nr. 508 D 0301
EL nr.: 10 87 000 802
EAN nr.: 57 03 302 157 131
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=508D0301>



Farve: Hvid
Vare nr. 508 D 6301
EL nr.: 10 87 004 727
EAN nr.: 57 03 302 131 056
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=508D6301>



Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes til afslutning af enkelt- og fællesantenneanlæg, hvor der også ønskes mulighed for et dataudtag. Anvendes hvor stikledningen ikke ønskes videreført. Beregnet til planforsænket montage i 2 modul dåser for indmuring, indstøbning- og isætning forfra, til lette skillevægge, på underlag, og panelunderlag. Kan anvendes til afslutning af dataforbindelse. Anvendes skærmet kabel til RJ45 konnektoren, bør der isættes 49 mm dyb dåse. Nye installationer bør udføres som stjernefordelingsanlæg.

Konstruktion

Forsynet med 2 IEC-nomerede udgange for R og TV, samt udlagsblanket for isætning af monteringsramme og RJ45 konnektor. Har indbygget R/TV filter, er HF tæt. Udtagene har lav dæmpning og god filtervirkning. Bestykket med skrue-tilgangsklemme for coaxkabel (diameter 4-8 mm med enkelt eller flertråds inderleder 0,4-1,2 mm).

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Frekvens:	TV: VHF/UHF 5-68+132-862, Radio: FM 87,5-108
Udkoblingsdæmpning:	0,5 dB
Overhøringsdæmpning:	TV-Radio >12
Impedans:	75 Ohm
Skærmdæmpning:	TV: @ 5 -470 MHz >75, Radio: @470 - 862MHz >65
Konnektortype:	TV: IEC-han, FM: IEC-hun
Dc gennemgang:	Ja, TV hanbøsning
Dåser pr. streng:	Max. 1 stk.