Gruppe- og målertavle udvendig gruppetavle UG150-12



Farve:	Lysegrå
Vare nr.	169 E 3212
EL nr.:	10 16 008 493
EAN nr.:	57 03 302 028 790
Link:	https://www.lk.dk/produkter?iid=169E3212

Farve:	Hvid
Vare nr.	169 E 3312
EL nr.:	10 16 008 503
EAN nr.:	57 03 302 028 820
Link:	https://www.lk.dk/produkter?iid=169E3312

Pakning 1 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Er beregnet for udvendig montage på væg. Er totalisoleret og udført i selvslukkelig plast. I henhold til EN 60439-3 (før 1 april 2016) eller EN 61439-3 (efter 1. april 2016).De skrå flader under komponentåbningerne anvendes til mærkning af komponenternes formål, selvklæbende numre og symboler er vedlagt.

Konstruktion

Er opbygget af bagplade, grundstel og dækkappe. Kan sammenbygges lodret og vandret. Komponentåbningerne er 216 mm og kan udvides med 2x9 mm.Bagpladen er forsynet med udslagsblanketter Ø40 mm mellem DIN-skinnerne og i top og bund.Leveres med en afgreningsklemme for beskyttelsesleder for 4 x Cu 16 mm² og 16 x Cu 6 mm². Yderligere 1 afgreningsklemme kan monteres på grundpladen.Afstanden mellem DIN-skinnerne er 150 mm fra bagpladen til undersiden af DIN-skinne er der 23,5 mm.

Tekniske data

Effekttab:	Max. 30 W
Standarder:	DS/EN 60670-24 & -1
Kapslingsklasse:	IP30
Færdigmonteret tavle	DS/EN 61439-3
Færdigmonteret tavle IP klasse	IP2XC

Målskise

