

OPUS® 66 dåse for kanalinstallation 1 modul



Vare nr. 504 N 3001
EL nr.: 10 17 031 294
EAN nr.: 57 03 302 058 605
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=504N3001>



Pakning 10 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Til installationskanaler, hvor lågeudsnit anvendes. Kan bruges til montage af alle 1 modul indsats. For hver 1 modul indsats skal der anvendes een 1 modul kanaldåse og een 1 modul ramme. Befæstigelsen af dåsen i kanalbunden sker med en dåsefod, der leveres af kanalleverandøren. Kabelmonteringen foregår let forfra evt. med formonterede komponenter, efter fjernelse af et antal lange udslagsblanketter. Ledere der ikke bruges i dåsen, kan føres ubrudt igennem. Leveres med 15 stk. kabelafastninger pr. pakning og 5 stk. låsestykker. Kabler aflastes med de medleverede kabelafastninger i de lange udslagsblanketter, hvorimod udslagsblanketterne i bunden aflastes med kabelafastning, varenummer 504N2015.

Konstruktion

Indsats påclipses direkte uden brug af værktøj. I hver ende er der 2 stk. lange udslagsblanketter til Ø 15 mm kabler, samt 1 stk. Ø 5 mm eller Ø 10 mm udslagsblanket til svagstrøms- og lysleder-kabel. I siderne er der 1 stk. lang udslagsblanket til Ø 15 mm kabel, samt 2 stk. Ø 5 mm udslagsblanketter til svagstrøms- og lysleder-kabler. I bunden er der 2 stk. udslagsblanketter til Ø 14 mm kabel. Er forsynet med ribber hhv. skydespor, for sammenbygning. Ved sammenbygning skal låsestykker altid anvendes.

Tekniske data

Antal ledningsender i dåse ved montage af 1,5 mm² ledning 12 stk. 2,5 mm² ledning 10 stk.

Målskema/komfurudtag:

