

OPUS® 66 indsats standard stikkontakt planforsænket tripel 2-pol med jord



Farve: Lysegrå
Vare nr. 501 N 5213
EL nr.: 10 17 031 524
EAN nr.: 57 03 302 062 404
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=501N5213>



Farve: Hvid
Vare nr. 501 N 6213
EL nr.: 10 17 031 537
EAN nr.: 57 03 302 062 411
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=501N6213>



Farve: Koksgrå
Vare nr. 501 N 8213
EL nr.: 10 17 044 786
EAN nr.: 57 03 302 128 100
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=501N8213>



Pakning 10 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Leveres komplet med indsats og integreret afdækning og ramme. Kun for planforsænket montage i 2½ modul kanaldåser, dåser til isætning forfra, indstøbning- og indmuringsdåser.

Konstruktion

Er konstrueret med pillesikring. Har 2 sæt klemmer pr. tilslutning med 1,5 mm² til 2,5 mm², hvilket gør dem velegnet for sløjfning.

Tekniske data

Kapslingsklasse: IP20
Mærkestrøm: 13 A
Mærkespænding: 250 V AC / 50 Hz
Maks. Forsikring: 13 A
Terminaler: Dobbelt skrueterminaler.
Ledning: 1,5-2,5mm² stiv, flertrådet el. Mangetrådet ledning.
Farver: Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Målskise

