

## OPUS® 66 indsats kombi blænddæksel Afdækning for 2 modul vandret



Farve: Lysegrå  
Vare nr. 500 N 5582  
EL nr.: 10 17 035 232  
EAN nr.: 57 03 302 088 558  
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=500N5582>



Farve: Hvid  
Vare nr. 500 N 6582  
EL nr.: 10 17 035 258  
EAN nr.: 57 03 302 088 572  
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=500N6582>



Farve: Koksgrå  
Vare nr. 500 N 8582  
EL nr.: 10 17 047 408  
EAN nr.: 57 03 302 138 536  
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=500N8582>



Pakning 10 stk

## Produkt beskrivelse

### Anvendelse

Visse varianter leveres med tangent/afdækning.

### Konstruktion

På bagsiden af indsatsen er det muligt at fastclipse en printplade. Printpladen kan også fastgøres med en skrue. Indsatsen har en flad bagside, og kan derfor monteres direkte på væg.

### Tekniske data

Kapslingsklasse: IP20  
Godkendelse: DEMKO, NEMKO, SEMKO  
Mærkespænding: 440 V  
Mærkestrøm: 16 A  
Modul: 2 M  
Farver: Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016  
Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet