

## OPUS® 66 indsats standard stikkontakt planforsænket dobbelt EDB 2-pol med jord



Farve: Lysegrå  
Vare nr. 501 N 5322  
EL nr.: 10 17 046 399  
EAN nr.: 57 03 302 126 588  
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=501N5322>



Farve: Hvid  
Vare nr. 501 N 6322  
EL nr.: 10 17 046 441  
EAN nr.: 57 03 302 126 618  
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=501N6322>



Farve: Koksgrå  
Vare nr. 501 N 8322  
EL nr.: 10 17 047 356  
EAN nr.: 57 03 302 138 468  
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=501N8322>



Pakning 10 stk

## Produkt beskrivelse

### Anvendelse

Anvendes til forhindring af tilslutning af uautoriserede brugsgenstande til særskilt edb-net. Beregnet for montage i 2 modul kanaldåse og 2 modul dåser til isætning forfra, indstøbning- og indmuringsdåser samt 2 modul 34 mm højt underlag. Leveres komplet med indsats og integreret afdækning og ramme.

### Konstruktion

Er konstrueret med pillesikring. Afdækning er mærket EDB. Er konstrueret med rektangulære og skråtstillede fase- og nulbøsninger til brug for specielle edb stikpropper.

### Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Mærkestrøm:	16 A
Mærkespænding:	250 V AC / 50 Hz
Maks. Forsikring:	16 A
Terminaler:	Dobbelt skrueløse.
Ledning:	1,5-2,5 mm <sup>2</sup> stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul.
Farver:	Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
Miljø:	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

### Målskisse

