

OPUS® 74 indsats adapterdæksel med membran 1 modul



Farve: Lysegrå
Vare nr. 520 M 5301
EL nr.: 10 17 049 600
EAN nr.: 57 03 302 145 350
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=520M5301>



Farve: Antracitgrå
Vare nr. 520 M 8301
EL nr.: 10 17 064 724
EAN nr.: 57 03 302 170 277
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=520M8301>



Pakning 10 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes til installationer i vådrum- og udendørs- installationer i boliger. Installerer udvendigt på underlag, planforsænket i dåser til indmuring eller indstøbning i vægge. Er beregnet til montage af 1 modul FUGA svagstrømstryk. Der benyttes, de samme indmuring- og indstøbningsdåser som til OPUS 66. Ved indstøbning skal afstandsstykket: LK nr. 504N1021 monteres mellem dåserne ved sammenbygning af flere indsats. Ved indmuring skal 3 stk. 504N0220 anvendes.

Konstruktion

Er fremstillet af UV bestandig termoplast. Den elastiske del af membranen er gennemsigtig, hvorved det er muligt at se og betjene svagstrømstrykket.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP44
Modul:	1 M
REACH (uden SVHC)	Ja
RoHS	Ja
Kviksølvfri	Ja

Målskise

