

OPUS® 74 indsats adapterdæksel for lampeudtag 1 modul



Farve: Lysegrå
Vare nr. 520 M 5302
EL nr.: 10 17 049 613
EAN nr.: 57 03 302 145 367
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=520M5302>



Farve: Antracitgrå
Vare nr. 520 M 8302
EL nr.: 10 17 064 737
EAN nr.: 57 03 302 170 284
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=520M8302>



Pakning 10 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes til installationer i vådrum- og udendørs- installationer i boliger. Installeres udvendigt på underlag, planforsænket i dåser til indmuring eller indstøbning i vægge. Beregnet til montage af FUGA lampeudtag og velegnet som kabelafgang. Indsatsen til FUGA lampeudtag klippes i adapterdækslet uden afdækning og klostykker. Enheden fastgøres til underlaget med de medfølgende skruer. Der benyttes, de samme indmurations- og indstøbningsdåser som til OPUS 66. Ved indstøbning skal afstandsstykket: LK nr. 504N1021 monteres mellem dåserne ved sammenbygning af flere indsats. Ved indmuring skal 3 stk. 504N0220 anvendes.

Konstruktion

Er fremstillet af UV bestandig termoplast. Afdækningen er konstrueret med en elastisk membran, der giver mulighed for gennemføring af et afgangskabel fra 5 til 12 mm.

Tekniske data

| | |
|-------------------|-------|
| Kapslingsklasse: | IP44 |
| Modul: | 1 M |
| IK slagtest: | IK-07 |
| REACH (uden SVHC) | Ja |
| RoHS | Ja |
| Kviksølvfri | Ja |

Målskise

