

OPUS® 74 indsats afbryder jalousi



Farve: Lysegrå
 Vare nr. 522 M 5504
 EL nr.: 10 17 049 927
 EAN nr.: 57 03 302 145 671
 Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=522M5504>



Farve: Antracitgrå
 Vare nr. 522 M 8504
 EL nr.: 10 17 064 818
 EAN nr.: 57 03 302 170 369
 Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=522M8504>



Pakning 10 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes til installationer i vådrum- og udendørs- installationer i boliger. Installeres udvendigt på underlag, planforsænket i dåser til indmuring eller indstøbning i vægge. Der benyttes, de samme indmurings- og indstøbningsdåser som til OPUS 66.2 x 1-pol trykkontakt med gensidig elektrisk spærring. Velegnet for gardin-/jalousi styring. Ved indstøbning skal afstandsstykket: LK nr. 504N1021 monteres mellem dåserne ved sammenbygning af flere indsatse. Ved indmuring skal 3 stk. 504N0220 anvendes.

Konstruktion

Er opbygget af indsats med pakning mod anlægsfladen, samt dæksel med tangent/låg. Er forsynet med fjeder for trykkontakt.

Tekniske data

| | |
|-------------------|---|
| Kapslingsklasse: | IP44 |
| Mærkestrøm: | 16 A |
| Mærkespænding: | 250 V AC / 50 Hz |
| Terminaler: | Dobbelt skrueløse. |
| Ledning: | 1,5-2,5 mm ² stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul. |
| Materiale: | UV bestandigt termoplast |
| Modul: | 1 M |
| IK slagtest: | IK-07 |
| REACH (uden SVHC) | Ja |
| RoHS | Ja |
| Kviksølvfri | Ja |

Målskise

