

OPUS® 74 indsats stikkontakt dobbelt vandret 2-pol med jord



Farve: Lysegrå
Vare nr. 521 M 5512
EL nr.: 10 17 050 123
EAN nr.: 57 03 302 145 886
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=521M5512>



Farve: Antracitgrå
Vare nr. 521 M 8512
EL nr.: 10 17 060 702
EAN nr.: 57 03 302 167 277
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=521M8512>



Pakning 10 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes til installationer i vådrum- og udendørs- installationer i boliger. Installeres udvendigt på underlag, planforsænket i dåser til indmuring eller indstøbning i vægge. Der benyttes, de samme indmurings- og indstøbningsdåser som til OPUS 66. Til lette skillevægge med gipsbeklædning anvendes OPUS 74 2 modul dåse til isætning forfra. Beregnet til montage i 2 modul OPUS 66 dåse til hhv. indmuring og indstøbning, samt på OPUS 74 1½ modul vandret underlag.

Konstruktion

Er opbygget af indsats med pakning mod anlægsfladen, samt dæksel med tangent/låg.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP44
Mærkestrøm:	16 A
Mærkespænding:	250 V AC / 50 Hz
Forsikring:	Max. 16 A
Terminaler:	Dobbelt skrueløse.
Ledning:	1,5-2,5 mm ² stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul.
Materiale:	UV bestandigt termoplast
Modul:	1½ M
IK slagtest:	IK-07