

Lampeudtag OPUS 66 indsats med afdækning 3-leder + jord



Farve: Lysegrå
Vare nr. 509 N 5010
EL nr.: 10 20 007 082
EAN nr.: 57 03 302 074 704
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=509N5010>



Farve: Hvid
Vare nr. 509 N 6010
EL nr.: 10 20 007 095
EAN nr.: 57 03 302 074 711
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=509N6010>



Pakning 10 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Monteres i OPUS dåser for indmuring, indstøbning eller forradåser. Supplerende skruer skal anvendes, ved montering i udvendigt underlag.

Konstruktion

Er forsynet med åbne 1,5 mm² skrueklemmer, mærket M1, L/M2, N og jord.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Mærkestrøm:	16 A
Mærkespænding:	440 V
Tilslutningsklemmer tilgang:	2,5 mm ² f. 4x1,5 mm ² / 3x2,5 mm ² ledning
Tilslutningsklemmer afgang:	1,5 mm ² f. 2x0,75-1,5 mm ² manglekoret ledning
Ledningshul:	Ø7 mm Opboring op til 11 mm
Ledningsbelastning:	Max. 5,0 kg