



CoreLine Wall-mounted

WL131V LED12S/840 PSR MDU WH

840 Neutral hvid - Power supply unit regulating - hvid

Uanset om det drejer sig om nybyggeri eller renovering, efterspørger kunderne belysningsløsninger, der sikrer dem god lyskvalitet kombineret med store energi- og vedligeholdelsesbesparelser. Den nye CoreLine Væg- & loftarmaturserie af LED-produkter kan anvendes som erstatning for traditionelle vægmonterede armaturer med kompakte lysstofrør. Udvælgelse, installation og vedligeholdelse er en fuldstændigt problemfri proces.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Lyskildens spredningsvinkel	120 °
Lyskildefarve	840 Neutral hvid
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 unit
Driver/strømforsyning/transformer	PSR [Power supply unit regulating]
Driver medfølger	Ja
Optiktype	Opal prismatic reflector
Optikafskærmning/linsetype	OP [opal prismatisk]
Armatur til lysstrålespredning	120°
Lysstyringsgrænseflade	-
Tilslutning	Push-in-stik, 6-benet
Kabel	-
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 5 s
Mærke for brændbarhed	NO [-]
CE-mærke	CE mark
ENEC-mærke	ENEC mark
Garantiperiode	5 år

Konstant lysstrøm	Yes
Antal produkter på MCB	18
RoHS-mærke	RoHS mark

Drift og el

Indgangsspænding	220-240 V
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrømforbrug for CLO	15 W
Strømforbrug for gennemsnitlig CLO	15 W
Startstrøm	27 A
Starttid	265 ms
Effektfaktor (min.)	0.8

Lysstyring og dæmpning

Dæmpbar	Ja
---------	----

Mekanik og armaturhus

Armaturhusmateriale	Polyamid
Reflektormateriale	-

CoreLine Wall-mounted

Optik-materiale	Polycarbonate
Optikafskærmning/linsemateriale	Polykarbonat
Fastgørelsesmateriale	-
Optikafskærmning/linsefinish	Opal
Total højde	95 mm
Total diameter	350 mm

Godkendelse og anvendelse

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65 [Beskyttet mod støvindrængning, stænkæt]
Kode for mekanisk slagfasthed	IK08 [5 J vandal-protected]

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Startlysstrøm	1200 lm
Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	80 lm/W
Init. korr. farvetemperatur	4000 K
Init. Farvegengivelsesindeks	80
Indledende kromaticitet	(0.3883, 0.3876)
Indledende indgangseffekt	15 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.	0.7 %
Middeldriftslevetid (L70B50)	50000 h
Middeldriftslevetid (L80B50)	38000 h
Middeldriftslevetid (L90B50)	18000 h

Anvendelsesbetingelser


Omgivelsestemperaturområde	0 til +25 °C
Maks. dæmpningsniveau	10%

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871869938787799
Ordreproduktnavn	WL131V LED12S/840 PSR MDU WH
EAN/UPC – produkt	8718699387877
Ordrekode	38787799
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
Materialenr. (12NC)	912401483191
Nettovægt (stykke)	1.950 kg



Målskitse



CoreLine Wall-mounted WL130V/WL131V

