

DYMO®

LabelManager™ 420P



OPPRETT ETIKETTER RASKT MED HURTIGTASTER

DEN EFFEKTIVE MERKEMASKINEN GIR DEG MULIGHET TIL Å SKRIVE UT STREKKODER ELLER TILPASSE ETIKETTER MED SKRIFTER OG GRAFIKK.

Egenskaper

- Stor bakgrunnsbelyst skjerm med plass til 4 linjer
- Oppladbart batteri med lang varighet
- Tilkobling til PC eller MAC ved hjelp av DYMO® Connect
- Mer enn 30 måter å formatere tekster på
- Skriv ut opptil 10 eksemplarer av samme etikett
- Lagre opptil 15 etiketter som brukes ofte
- Skriv ut strekkoder: UPC-E, Code 39, Code 128, EAN13, EAN8, UPC-A
- Skriv ut opptil 19 mm brede etiketter
- Last ned gratisappen DYMO® Connect for Desktop for å få tilgang til enda flere funksjoner



Innhold i pakken

- LabelManager 420P
- Oppladbart batteri
- Startkasset med D1-etiketter, 19 mm x 3 m svart på hvitt
- Nettlader
- USB-kabel
- Hurtigstartsveiledning
- 2 + 1 års begrenset garanti*



Inkludert i settet

- LabelManager 420P + bæreveske
- Oppladbart batteri
- 4 kassetter med D1-tape
6 mm x 7 m svart på blankt | 19 mm x 7 m svart på hvitt | 12 mm x 7 m svart på hvitt | 19 mm x 7 m svart på rødt
- Nettlader
- Hurtigstartsveiledning
- 2 + 1 års begrenset garanti*



Egenskaper

Fysiske mål (H x B x L)	104 x 215 x 57 mm
Vekt (uten batteri)	415 g
Kompatibel med Mac® og PC	Ja, ved hjelp av DYMO® Connect
Etikettstørrelser som kan brukes	6 mm, 9 mm, 12 mm og 19 mm
Tapeplattform	D1-etiketter, slitesterke
Oppløsning	180 ppt
Utskriftssystem	Termisk overføring
Utskriftshastighet	12 mm/sek
Strekkoder	Ja
Knivtype	Manuell
Batterier	Oppladbar
Adapter	Ja (inkludert)
Tilkobling til nettverk	Nei
Opprinnelsesland	Kina

Art.nr.	Beskrivelse	Lengde (cm)	Bredde (cm)	Høyde (cm)	ANT	EAN	Utsalgspris til kunde
S0915440	LabelManager 420P ABC	10,0	18,7	25,0	1	3501170915448	
S0915480	LabelManager 420P ABC-SETT	215,0	104,0	57,0	1	3501170915486	
Tilbehør (www.dymo.com)							
S0895890	Nettlader	9,0	4,8	8,2	-	-	

* Pluss 1 år hvis produktet registreres på DYMO®-nettstedet



100% gerecycleerd materiaal gebruikt voor de externe cassette



meer dan **40%** van de DYMO®-labels worden geproduceerd met "Watergedragen oplosmiddelen."



De hoogwaardige DYMO®-labels worden in België gemaakt



D1 Standaard polyesterlabels

Voor honderden taken in en om het kantoor of het thuishunkantoor, zoals archivering, bewaring en activabeheer.
Temperatuurbereik: -18°C tot 90°C


D1 STANDAARDLABELS (7 m)	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm
ABC	S0720780	S0720680	S0720530	S0720830
ABC	S0720770	S0720670	S0720500	S0720820
ABC	S0720790	S0720730	S0720580	S0720880
ABC	-	S0720710	S0720560	S0720860
ABC	-	S0720740	S0720590	S0720890
ABC	-	S0720720	S0720570	S0720870
ABC	-	-	S0720610	S0720910
ABC	-	S0720690	S0720540	S0720840
ABC	-	-	S0720510	-
ABC	-	-	S0720600	-
ABC	-	S0720700	S0720550	S0720850
ABC	-	-	S0720520	-
D1 STANDARD MULTIPACKS (7 m)	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm
ABC	-	2093096	2093097	2093098



D1 duurzame vinyl labels

Industriële lijm zorgt er voor dat de labels goed blijven kleven op tal van oppervlakken.
Temperatuurbereik: -40 °C tot 80 °C

D1 DUURZAME LABELS (3 m)	12 mm
ABC	1978366
ABC	1978365
ABC	1978367
D1 DUURZAME LABELS (5,5 m)	12 mm
ABC	1978364



D1 Permanente polyesterlabels

Professionele, gepolijste afwerking voor het labelen van panelen, blokken, voorpanelen, rekken, bakken, enz.
Temperatuurbereik: -40 °C tot 150 °C*

D1 PERMANENT POLYESTER (5,5 m)	12 mm	19 mm
ABC	S0718060	S0718050

*afhankelijk van het oppervlak



D1 Flexibele nylonlabels

Speciaal ontworpen voor gebogen oppervlakken en markering voor kabels & snoeren.
Temperatuurbereik: -40 °C tot 60 °C

D1 FLEXIBELE NYLON (3,5 m)	12 mm	19 mm
ABC	S0718040	S0718070



De hoogwaardige DYMO®-labels worden in België gemaakt



© 2021 Newell Brands

Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene en informatieve doeleinden en de certificeringen waarnaar in dit document wordt verwezen, is gebaseerd op de huidige normen die zijn onderworpen aan verandering.

