

LK FUGA® dåse for indmuring grøn 2 modul 49 mm. dyb



Farve: Grøn
Vare nr. 504 D 0222
EL nr.: 10 17 035 203
EAN nr.: 57 03 302 088 534
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=504D0222>



Pakning 10 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Til indmuring i pudsede vægge af mursten, gasbeton m.v. Kan fastsættes med siliconefri bygningssskum. Indsatsen skal da fastgøres med afbryderskruer. Monteres med alle LK FUGA BASELINE, SOFTline samt HARDLINE rammer. Kan vendes 180°. Kan sammenbygges såvel lodret som vandret. Har ekstra indbygningsdybde til bl.a. elektronik - og IHC Net produkter. Hvis fastgørelse foregår med søm/skruer skal dette gøres i fastgørelses huller placeret uden for dåse rummet, eller ved at bruge brønde i bunden af dåserummet. Bemærk skruenhovedet skal være min 1 mm. under øverste kant på brønden.

Konstruktion

Er i siderne og bunden forsynet med 16/20 mm blanketter, og med udslagsblanketter for ledningsføring mellem sammenbyggede dåser. Er forsynet med to brønde i bunden for fastgørelse af dåse. Dobbelttud for 20 mm rør, LK nr. 504N0021, kan monteres på siderne af dåsen. Dybe indmurdåser 49 mm kan frit kombineres med standart dåser dybde 37 mm.

Tekniske data

Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet
Forbehold: LK FUGA-rammer, -dåser og underlag er testet sammen med LK FUGA-indsatse. Schneider Electric kan ikke garantere for kvaliteten og overholdelse af gældende standarder, såfremt LK FUGA-produkter anvendes med produkter fra andre fabrikater.

Målskise

