

LK FUGA® dåse for indmuring grøn 1 modul 49 mm. dyb



Farve: Grøn
Vare nr. 504 D 0221
EL nr.: 10 17 040 845
EAN nr.: 57 03 302 105 002
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=504D0221>



Pakning 50 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Til indmuring i pudsede vægge af mursten, gasbeton m.v. Kan fastsættes med siliconefri bygningsiskum. Indsatsen skal da fastgøres med afbryderskruer. Monteres med alle LK FUGA BASELINE, SOFTline samt HARDLINE rammer. Kan vendes 180°. Kan sammenbygges såvel lodret som vandret. Har ekstra indbygningsdybde til bl.a. elektronikprodukter. Hvis fastgørelse foregår med søm/skruer skal dette gøres i fastgørelses huller placeret uden for dåse rummet, eller ved at bruge brønde i bunden af dåserummet. Bemærk skruehovedet skal være min 1 mm. under øverste kant på brønden.

Konstruktion

Er i siderne forsynet med 16 mm blanketter, i bunden 16/20 mm blanketter, og med udslagsblanketter for ledningsføring mellem sammenbyggede dåser. Er forsynet med to brønde i bunden for fastgørelse af dåse. Dybe indmurdåser 49 mm kan frit kombineres med standart dåser dybde 37 mm.

Tekniske data

Antal ledningsender i dåse	1,5 mm ² ledning 15 stk. 2,5 mm ² ledning 8 stk.
Målt montage af	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet
Forbeholdt/forbeholdt:	LK FUGA-rammer, -dåser og underlag er testet sammen med LK FUGA-indsatse. Schneider Electric kan ikke garantere for kvaliteten og overholdelse af gældende standarder, såfremt LK FUGA-produkter anvendes med produkter fra andre fabrikater.

Målskisse

