

415V/250V 50-60HZ BYGGESTRØMSTAVLE

VAERK byggestrømtavler (ACS-tavle) er fremstillet i slagfast ABS plast. De findes i kompakt og medium format. Alle modeller er forsynet med praktisk bæregreb, og huller til ophæng.

Omgivelsestemperatur: -20° til +40° C.
Tavlen er konstrueret med fire monteringshuller, så tavlen kan monteres på en plade eller væg.

Montering og tilslutning:

Tilsluttes med industri forlængerledning med rødt stik efter normen IEC60309 (CEEI7). Der er mulighed for videreførelse til næste tavle. Alle udtag er beskyttet af HPFI relæ.

Anvendelse:

Den perfekte løsning til midlertidig strømforsyning på byggepladser, til events, på markeder og koncerter.

Garanti:

2 års garanti, jvf. gældende salgs- og leveringsbetingelser.



Illustration	Type nr.:	HPFI	A	Bestykning	Max belastning	Type	Specifikation bestykning			Sikring
	428001	3P+N 40A 6kA 30mA	16A	4 udtag	Max 13A	DK m/jord	1P+N+⊕	16A	250V~	4 stk. 13A, 1P, 6kA
				1 indtag	Max 16A	IEC60309 (CEEI7)	3P+N+⊕	16A 6h	415V~	N/A
				1 udtag	Max 16A					Kun HPFI
				1 udtag	Max 16A					Kun HPFI
	428002	3P+N 40A 6kA 30mA	32A	4 udtag	Max 13A	DK m/jord	1P+N+⊕	16A	250V~	4 stk. 13A, 1P, 6kA
				1 indtag	Max 32A	IEC60309 (CEEI7)	3P+N+⊕	32A 6h	415V~	N/A
				1 udtag	Max 32A					Kun HPFI
				1 udtag	Max 16A			16A 6h	16A 3P, 6kA	
	428003	3P+N 40A 6kA 30mA	16A	8 udtag	Max 13A	DK m/jord	1P+N+⊕	16A	250V~	8 stk. 13A, 1P, 6kA
				1 indtag	Max 16A	IEC60309 (CEEI7)	3P+N+⊕	16A 6h	415V~	N/A
				1 udtag	Max 16A					Kun HPFI
				1 udtag	Max 16A					Kun HPFI
	428004	3P+N 40A 6kA 30mA	32A	8 udtag	Max 13A	DK m/jord	1P+N+⊕	16A	250V~	7 stk. 13A, 1P, 6kA
				1 indtag	Max 32A	IEC60309 (CEEI7)	3P+N+⊕	32A 6h	415V~	N/A
				1 udtag	Max 32A					Kun HPFI
				1 udtag	Max 16A			16A 6h	16A 3P, 6kA	
	428005	3P+N 63A 6kA 30mA	63A	4 udtag	Max 13A	DK m/jord	1P+N+⊕	16A	250V~	4 stk. 13A, 1P, 6kA
				1 indtag	Max 63A	IEC60309 (CEEI7)	3P+N+⊕	63A 6H	415V~	N/A
				1 udtag	Max 63A					1 stk. 63A, 3P, 6kA
				4 udtag	Max 16A					1P+N+⊕
				3 udtag	Max 16A	3P+N+⊕	16A 6H	415V~	3 stk. 16A, 1P, 6kA	
				3 udtag	Max 32A	3P+N+⊕	32A 6H	415V~	3 stk. 32A, 1P, 6kA	

Teknisk dokumentation:

Fremstillet og sikkerhedskontrolleret af tredjepart efter nedenstående europæiske standarder.

LVD og EMC: DS/EN 61439-1:2011 og DS/EN 61439-4:2013.

Begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer (RoHS): DS/EN IEC 63000:2018.

