

### Kondensatslange

Til bort- og videreledning af kondensat.  
Tilsluttes til køleenheder.

#### Materiale:

PVC, transparent

Til enhed	Slangelængde	Materialetykkelse Ø	Best.nr. SK
SK 3201. . . .	5 m	6 x 1 mm	<b>3301.606</b>
SK 3302. . . /SK 320. . . .	10 m	8 x 1,5 mm	<b>3301.608</b>
SK 3303. . . /SK 3361. . . .	10 m	10 x 1,5 mm	<b>3301.610</b>
SK 3273. . . /SK 3304. . . /SK 3305. . . /SK 3328. . . / SK 3329. . . /SK 3332. . . /SK 3359. . . /SK 3366. . . / SK 3377. . . /SK 3382. . . /SK 3383. . . /SK 3384. . . / SK 3385. . . /SK 3386. . . /SK 3387. . . .	10 m	12 x 2 mm	<b>3301.612</b>



### Udgangsfilter

Til ventilation ved hjælp af konvektion kan der i den nedre og øvre del af skabet altid indsættes et udgangsfilter.

#### Materiale:

ABS,  
materialebestandighed efter UL 94-5VA.

#### Farve:

RAL 7035

#### Leveringsomfang:

- Udgangsfilter
- Inkl. filtermåtte

Dimensioner B x H x D i mm	Best.nr. SK	
	Standard	EMC
116,5 x 116,5 x 16	<b>3237.200</b>	<b>3237.060</b>
148,5 x 148,5 x 24	<b>3238.200</b>	<b>3238.060</b>
204 x 204 x 24	<b>3239.200</b>	<b>3239.060</b>
255 x 255 x 25	<b>3240.200</b>	<b>3240.060</b>
323 x 323 x 25	<b>3243.200</b>	<b>3243.060</b>



#### Tilbehør:

- Reservefiltermætter, se side 483.
- Finfiltermætter, se side 484.



### Vandstrålekappe

Til filterventilatorer og udgangsfiltre. Enkel rengøring takket være udvendig, levnedsmiddelgodkendt silikonepakning. Ved montage over filterventilatoren og udgangsfiltret opnås kapslingsklassen IP 56 efter EN 60 529.

#### Materiale:

- Rustfrit stål
- Silikone

#### Kapslingsklasse:

- I forbindelse med filterventilatorer/udgangsfiltre er NEMA 3R +12 overholdt.
- Kapslingsklassen er opfyldt ved type 1, 12, 3, 3R, 4, 4X.
- For SK 3237.080 og SK 3245.080 er kapslingsklassen kun overholdt ved type 1, 12, 3R.

Til filterventilatorer	Dimensioner mm	Best.nr. SK
SK 3237. . . .	150 x 230 x 40	<b>3237.080</b>
SK 3238. . . .	176 x 245 x 55	<b>3238.080</b>
SK 3239. . . .	233 x 330 x 55	<b>3239.080</b>
SK 3240. . . /SK 3241. . . .	282 x 390 x 85	<b>3240.080</b>
SK 3243. . . /SK 3244. . . .	350 x 480 x 110	<b>3243.080</b>
SK 3245. . . .	350 x 480 x 160	<b>3245.080</b>



### Blændafskærmning

Såfremt de eksisterende montageudskæringer på filterventilatorer/udgangsfiltre skal lukkes for at forøge kapslingsklassen, kan man nemt i stedet for filtermåtte anvende blændafskærmningen i filterventilatoren/udgangsfiltret, uden at der kræves mekanisk pladebearbejdning eller svejsning.

#### Materiale:

Plast

#### Kapslingsklasse:

IP 54

Til filterventilator/udgangsfilter	Pk.	Best.nr. SK
SK 3237. . . .	2 stk.	<b>3237.020</b>
SK 3238. . . .	2 stk.	<b>3238.020</b>
SK 3239. . . .	2 stk.	<b>3239.020</b>
SK 3240. . . /SK 3241. . . .	2 stk.	<b>3240.020</b>
SK 3243. . . /SK 3244. . . .	2 stk.	<b>3243.020</b>

