

Gruppe- og målertavle planforsænket målertavle PME150-s for stikbenstilslutning



Vare nr. 169 A 5002
 EL nr.: 10 16 009 405
 EAN nr.: 57 03 302 071 284
 Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=169A5002>



Pakning 1 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Er beregnet for planforsænket montage i pladevæg eller murniche. Ved montering i murniche fastgøres indbygningskassen med skruer via hullerne placeret i kassens kant. Ved montering i pladevæg anvendes pladevægsbeslag. Ved sammenbygning i flere retninger, se vejledning. Kan sammenbygges vandret eller lodret. Kan ligeledes sammenbygges med PGSE150-18. For sløjfning af jordledning kan afgreningsklemme 169D1217 anvendes. Lågesæt bestilles særskilt.

Konstruktion

Er opbygget af en indbygningskasse, grundstel med målerstikdåse, dækramme og klemmedæksel. Indbygningskassen er forsynet med udtagelige kabelafdækninger i top og bund samt udslagsblanketter på bagsiden og siderne af indbygningskassen. Dækkappen har plomberbare låseskruer.

Tekniske data

Kapslingsklasse: IP20D
 Isolationsklasse: Totalisoleret
 Mærkespænding: 400 V AC
 Mærkestrøm: Max. 63 A
 Omgivelsestemperatur: -10 °C til + 35 °C
 Klemmer: Cu 4 - 25 mm², Al 16 - 25 mm² kun massiv rund
 Sløjfemulighed: Cu 1x16 mm² + 1x10 mm². Al ikke tilladt
 Sløjfning jord: Afgreningsklemme 169D1217 kan anvendes
 Standarder: FR2011

Målskise

Indbygningsmål for:

	PGE 150-7	PGE 150-14	PGE 150-21	PGE 150-28
1 tavle				
Bredde i mm	306±6	306±6	306±6	306±6
Højde i mm	322±6	472±6	622±6	622±6
Min dybde i mm	90	90	90	90
2 tavler , vandret				
Bredde i mm	669±6	669±6	669±6	669±6
Højde i mm	322±6	472±6	622±6	622±6
Min dybde i mm	90	90	90	90