

## LK FUGA® indsats svagstrømstryk 2 slutte



Farve: Lysegrå  
Vare nr. 507 D 5501  
EL nr.: 10 92 001 142  
EAN nr.: 57 03 302 097 772  
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=507D5501>



Farve: Hvid  
Vare nr. 507 D 6501  
EL nr.: 10 92 001 155  
EAN nr.: 57 03 302 097 789  
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=507D6501>



Farve: Koksgrå  
Vare nr. 507 D 8501  
EL nr.: 10 92 001 168  
EAN nr.: 57 03 302 097 796  
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=507D8501>



## Produkt beskrivelse

### Anvendelse

Anvendes til betjening af elektronikbaserede styringer med små styrestrømme og med behov for præcise slutfunktioner. Monteres med træskruer, direkte på væg eller gerigt, i dåse eller på underlag.

### Konstruktion

Hver tangent har, via forseglede støvtætte mikrokontakter, adskilte slutfunktioner ved tryk på henholdsvis højre og venstre side. Er på bagsiden forsynet med skrueklemmer for tilslutning og sløjfning af svagstrømsledninger.

### Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Kontaktspænding:	5-24 V DC
Kontaktstrøm:	1 - 50 mA ohmsk belastning
Kontaktmodstand:	Max. 100 mOhm ved 5 V, 1 mA DC
Kontakt levetid:	300.000 koblinger ved maksbelastning
Forbehold	LK FUGA-rammer, -dåser og underlag er testet sammen med LK FUGA-indsatse. Schneider Electric kan ikke garantere for kvaliteten og overholdelse af gældende standarder, såfremt LK FUGA-produkter anvendes med produkter fra andre fabrikater.