

## LK FUGA® indsats afbryder 16 A lampeholder 1modul for 2x ½modul lamper



Farve: Uden afdæk.  
Vare nr. 540 D 0300  
EL nr.: 10 17 054 912  
EAN nr.: 57 03 302 154 994  
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=540D0300>



Pakning 10 stk

### Produkt beskrivelse

#### Anvendelse

Lampeholder 1modul for 2 x ½ modul lamper. Den primære befæstigelse i dåser og underlag sker via de medleverede klostykker. Den sekundært via skrue for teknisk monteringsramme i front af dåse. Tertiært via skruetårne i bund af dåse.

#### Konstruktion

Velegnet til indikations- og kontrollampe. 440/250 V og 24/12 V ½ modul lamper, leveres separat i farverne rød og grøn.

#### Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Mærkespænding:	440 V
Terminaler:	Dobbelt skrueløse.
Ledning:	1,5-2,5 mm <sup>2</sup> stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul.
Planforsænket montage:	Passer i alle LK FUGA Indstøbnings-, indmurings- og forfrådåser.
Udvendig montage:	BASELINE underlag, SOFTLINE underlag.
RoHS	Ja
Uden giftige tungmetaller	Ja
Kviksølvfri	Ja
Forbehold	LK FUGA-rammer, -dåser og underlag er testet sammen med LK FUGA-indsatse. Schneider Electric kan ikke garantere for kvaliteten og overholdelse af gældende standarder, såfremt LK FUGA-produkter anvendes med produkter fra andre fabrikater.