



## Højloftsensør 360°, Slave, 230 V – til indendørs lysstyring

- Til montering på loft op til 8 m
- Tilslut op til 10 stk. slavesensorer på hver master
- Stort detekteringsområde – op til 800 m<sup>2</sup>
- Velegnet til sportshaller, gymnastiksale og produktionslokaler
- Indstilling af følsomhed på sensoren
- Kapslingsgrad IP 54

Højloftsensør 41-773 Slave er beregnet for montering på loft med en højde op til 8 m og for tilslutning til Master type 41-771.

Sensoren indeholder PIR-modtager, indstilling for følsomhed (via DIP switch) og testfunktion via potentiometer.

Detektering

Højde (H)	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m
A	Ø0,20	Ø0,25	Ø0,30	Ø0,40	Ø0,50
B	Ø2,00	Ø2,50	Ø3,00	Ø3,50	Ø4,00
C	Ø3,70	Ø4,70	Ø5,50	Ø7,00	Ø7,50
D	Ø6,50	Ø8,50	Ø10,00	Ø11,50	Ø14,00
E	Ø11,00	Ø14,00	Ø17,00	Ø20,00	Ø22,00
F	Ø16,00	Ø20,00	Ø24,00	Ø28,00	Ø32,00

### Tekniske data



#### Indgang

Forsyningsspænding 230 V AC ± 10 %, 50 Hz  
Effektforbrug 0,2 W

#### Performance

Potentiometer for test  
Rækkevidde kropsbevægelser Ø16-32 m  
Monteringshøjde 4-8 m  
Følsomhed 4 indstillinger  
Kapslingsklasse IP 54  
Farve RAL 9010 (hvid)  
Omgivelsestemperatur -5° C... +50° C

#### Godkendelse

CE iht. EN 60669-2-1

### Bestillingsnr.:

**Produkt** Slavesensør, højloft  
**Type** 41-773  
**EAN nr.** 5703102 207593

