


IHC® Wireless batteritryk LK FUGA 6 slutte



Farve: Uden afdæk.
Vare nr. 505 D 0003
EL nr.: 10 92 000 295
EAN nr.: 57 03 302 161 619
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=505D0003>



Farve: Hvid
Vare nr. 505 D 6003
EL nr.: 10 92 001 540
EAN nr.: 57 03 302 127 103
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=505D6003>



Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes til trådløs fjernbetjening af lamper og andet elektrisk udstyr. Batteritrykket kan ved hjælp af simpel programmering kobles sammen med andre LK IHC Wireless komponenter. Hvis der ønskes en mere avanceret programmering kan batteritrykket kobles til LK IHC Controller Visual wireless.

Konstruktion

Batteritrykket's tangenter kan aktiveres i begge sider. For at få adgang til programmeringsknapperne og lysdioderne skal øverste tangenter afmonteres. Batteritrykket er forsynet med et batteri af typen CR2032. Batteritrykket kan monteres i dåse eller direkte på væg med træskruer. Alternativt kan trykket limes eller klistres fast. Der medleveres 2 tænd/sluk tangenter, 2 op/ned tangenter og 2 dækbjælker.

Tekniske data

Kapslingsklasse: IP20
Sendefrekvens: 868 MHz
Luftfugtighed: 20 % - 95 %, ikke kondenserende
EMC direktiv: 89/336/EEC.
Standarder: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, ETSI EN300220, ETSI EN301489.
R&TTE direktiv: 99/5/EEC
Mærkespænding: Batteri 3 V knapcelle type CR2032
Driftstemperatur: - 5 °C til + 50 °C
Batteri levetid: Afhængig af brugsmønster, typisk 5-7 år (ca. 20000 koblinger ved 20 °C)
Modul: 1½ M
Farver: Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet