

LQ-690

FAKTAARK



Du behøver ikke å gå lengre enn til den allsidige og brukervennlige Epson LQ-690, med sin uovertrufne kombinasjon av hastighet, fleksibilitet og båndkapasitet, for å få den beste matriseytelsen.

KEY FEATURES

PRODUCT SPECIFICATIONS

TEKNIKK

Antall pinner	24 pinner
Antall spalter	106 kolonner

UTSKRIFT

Utskriftshastighet	HighSpeed-Draft: 10 cpi: 440 Tegn/s, 12 cpi: 529 Tegn/s, Draft: 10 cpi: 330 Tegn/s, 12 cpi: 396 Tegn/s, LQ: 10 cpi: 110 Tegn/s, 12 cpi: 132 Tegn/s
Strekker	Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Gjennomslag	6 pluss én original
Tegntabeller	PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, PC864, PCAR864, ISO-8859-15, Roman 8, Italic

TILKOBLINGSMULIGHETER

Tilkoblinger	USB 2.0 type B, Toveis parallell
--------------	----------------------------------

PAPIR / MEDIE HÅNTERING

Papirinntrekk	Enkeltark foran, Endeløst papir bak, Papirlevering foran
Papirformater	Arkpapir (ett- og flerlags), Endeløst papir (ett- og flerlags), Merkelapper (ett- og flerlags), Rullpapir, Omslag, Papp
Papirtykkelse endeløst papir	0,065 mm - 0,49 mm
Papirtykkelse Labels Base Sheet	0,16 mm - 0,19 mm
Papirtykkelse Labels Total Sheet	0,16 mm - 0,19 mm
Papirtykkelse Multi Part	0,12 mm - 0,49 mm
Papirtykkelse Single Sheet	0,065 mm - 0,19 mm

GENERELT

Energiforbruk	38 Watt, 3 Watt (i hvilemodus)
Mål	480 x 370 x 210 mm (Bredde x Dybde x Høyde)
Vekt	6,8 kg
Temperatur	Drift 5° C - 35° C
Kompatible driftssystemer	Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows XP
Inkludert programvare	Epson Status Monitor
Mean Time Between Failures	20.000 Timer
Skriverholdets levetid	400 Millioner slag per tråd
Lydtrykk	Drift: Drift: 57 dB (A)- i hvilemodus: i hvilemodus: 54 dB (A)
Skrifttyper	Bitmap font EPSON Courier (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI), Bitmap font EPSON Draft (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI), Bitmap font EPSON OCR-B (10 CPI), Bitmap font EPSON Orator (10 CPI), Bitmap font EPSON Orator-S (10 CPI), Bitmap font EPSON Prestige (10 CPI, 12 CPI), Bitmap font EPSON Roman (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, Proportional), Bitmap font EPSON Sans Serif (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, Proportional), Bitmap font EPSON Script (10 CPI), Bitmap font EPSON Script C (Proportional), Scalable font EPSON Roman, Scalable font EPSON Roman T, Scalable font EPSON Sans Serif, Scalable font EPSON Sans Serif H
Lagrer	128 kB Inkludert
Ribbon Yield	10000000 Tegn Sort Draft

YTTERLIGERE FUNKSJONER

Emulsjoner	ESC/P2, IBM PPDS
------------	------------------

ANNET

Garanti	12 Måneder Bære med Mulighet for garantiutvidelse
---------	--

LOGISTICS INFORMATION

SKU	C11CA13041
Strekkode	8715946429939
Opprinnelsesland	Kina
Pallstørrelse	4 Stykk

LQ-690

LEVERINGSOMFANG

- Hovedmaskin
- Montasjeanvisning
- Bruksanvisning (CD)
- Driver- og hjelpeprogrammer (CD)
- Programvare (CD)
- Garantidokument
- Strømkabel
- Fargebånd

FORBRUKERMATERIELL

- Epson SIDM Black Ribbon Cartridge for LQ-690 (C13S015610) (C13S015610)

TILLEGGSUTSTYR

- Epson SIDM Paper Roll Holder for LX-300+II/1170II, FX-890/A, FX-2190, LQ-690/300+II series C12C811141