

EB-685W



FAKTAARK



Forbedre læringen med denne nyskapende undervisningsløsningen med en stor, skalerbar skjermstørrelse på opptil 100 tommer som viser HD-klart WXGA-innhold.

EB-685W lar deg vise store bilder på kort avstand med et minimum av skygger og gjenskinn. Med et lysstyrkenivå på 3500 lumen, HD-klar WXGA-oppløsning, et kontrastforhold på 14 000 : 1 og HDMI-inngang kan elevene se frem til undervisning med skarpe og klare bilder.

Lyssterke bilder av høy kvalitet

Med Epsons 3LCD-teknologi er du sikret kvalitetsbilder med like høy lysstyrke for hvitt og farget lys. Du får skarpe bilder med levende farger selv i dagslys og tre ganger sterkere farger enn med projektorer fra andre ledende leverandører¹.

Hold kostnadene nede

Projiser lenger med forbedret driftssikkerhet og en lengre lampelevetid på opptil 10 000 timer i økonomimodus.

Forbedret læring

Funksjonaliteten for skjermdeling gjør at to typer innhold kan vises samtidig uten at det går på bekostning av kvaliteten. Moderatorfunksjonen gir læreren full kontroll over innholdet som skal vises.

Trådløs tilkobling (tilleggsutstyr)

Med trådløs tilkobling kan du enkelt vise innhold fra en rekke smartenheter og Google Chromebook-maskiner ved hjelp av iProjection-appen².

Kompatibilitet for dokumentkamera

Ved å koble til Epson-dokumentkameraet (tilleggsutstyr) kan du enkelt vise svært detaljrike bilder og 3D-objekter som er synlige for hele klassen.

KEY FEATURES

- **Opptil 100-tommers skjerm og enestående kvalitet**
HD-klar WXGA-oppløsning med Epson 3LCD-teknologi
- **Driftssikker**
Forbedret driftssikkerhet og økt lampelevetid
- **Trådløs tilkobling (tilleggsutstyr)**
Gjør det mulig å vise innhold fra en rekke enheter
- **Lang lampelevetid**
Opptil 10 000 timer i økonomimodus
- **Ekstra kort projeksjonsavstand**
For maksimal installasjonsfleksibilitet



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

PRODUCT SPECIFICATIONS

TEKNIKK

| | |
|-------------------|--------------------|
| Projeksjonssystem | 3LCD-teknologi |
| LCD-panel | 0,59 tommer med D9 |

BILDE

| | |
|----------------------------------|---|
| Lysstyrke for farget lys | 3.500 lumen- 2.900 lumen (økonomi) I henhold til IDMS15.4 |
| Lysstyrke for hvitt lys | 3.500 lumen - 2.900 lumen (økonomi) I henhold til ISO 21118:2012 |
| Opplysning | WXGA, 1280 x 800, 16:10 |
| Høy oppløsning | HD ready |
| Sideforhold | 16:10 |
| Kontrastforhold | 14.000 : 1 |
| Lyskilde | Lampe |
| Lyspære | 250 W, 5.000 t Levetid, 10.000 t Levetid (i sparemodus), 9.000 t Levetid (i sparemodus) |
| Trapeskorrektur | Manuell vertikal: ± 3 °, Manuell horisontal ± 3 ° |
| Videoredigering | 10 Bits |
| 2D vertikal oppfriskingsfrekvens | 100 Hz - 120 Hz |
| Fargegjengivelse | opptil 1,07 milliarder farger |

UTSEENDE

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Projeksjonsforhold | 0,28 - 0,37:1 |
| Zoom | Digital, Factor: 1 - 1,35 |
| Linse | Optisk |
| Projeksjonsstørrelse | 60 tommer - 100 tommer |
| Projeksjonsavstand vidvinkel | 0,4 m (60 tommer lerret |
| Projeksjonsavstand tele | 0,6 m (100 tommer lerret |
| F-nummer på projeksjonslinse | 1,6 |
| Brennvidde | 3,7 mm |
| Fokus | Manuell |
| Forskyvning | 6 : 1 |

TILKOBLINGSMULIGHETER

| | |
|----------------------|--|
| USB Display-funksjon | 3 i 1: Bilde/mus/lyd |
| Tilkoblinger | USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, RS-232C, HDMI inn (3x), Kompositt inn, RGB inn (2x), RGB ut, Stereominikontakt for lyd ut, Stereominikontakt for lyd inn (3x), mikrofoningang, Ethernet-grensesnitt (100 Base-TX/10 Base-T), Trådløst LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4) (valgfri), VGA inn (2x), VGA ut, MHL |
| Smarttelefonkobling | Ad hoc / infrastruktur |

AVANSERTE FUNKSJONER

| | |
|-------------------|---|
| Sikkerhet | Kensington-beskyttelse, Passordbeskyttelse, Hull for sikkerhetskabel, Lås for trådløs LAN-enhet, Sikkerhet for trådløs LAN, Passordbeskyttelse |
| 2D-fargemodi | Dynamisk, Kino, Presentasjon, sRGB, Tavle |
| Features | Automatisk lysstyrkekorrigerings, Automatisk inngangsvalg, Innebygd høyttaler, CEC-kompatibel, Brukerlogo som kan tilpasses, Digital zoom, Direkte på- og avslåing, Dokumentkamerakompatibel, Dynamisk lampek kontroll, Enkle OSD-forhåndsinnstillinger, Startskjerm, Lang lampelevetid, Split-Screen-funksjon, Støtter trådløs LAN |
| Interaktivitet | Nei |
| Fargemodi | Tavle, Dynamisk, Presentasjon, Sport, sRGB, Teater, Hvit vegg tavle |
| Projector control | via: AMX, Crestron (nettverk), Control4 |

EB-685W

LEVERINGSOMFANG

- Strømkabel
- Fjernbetjening inkl. batterier
- CD-håndbok
- Hurtigreferanse
- Veggfeste
- Warranty card
- Hovedmaskin
- Safety Cable



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERELT

| | |
|---------------------------|---|
| Energiforbruk | 354 Watt, 309 Watt (økonomi), 0,37 Watt (i hvilemodus) |
| Spenning | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Mål | 367 x 400 x 149 mm (Bredde x Dybde x Høyde) |
| Vekt | 5,7 kg |
| Støynivå | Normal: 35 dB (A) - Økonomi: 30 dB (A) - Eco2: 29 dB (A) |
| Temperatur | Drift 5° C - 40° C, Lagring -10° C - 60° C |
| Luftfuktighet | Drift 20% - 80%, Lagring 10% - 90% |
| | Hvis projektoren henger i et vegg- eller takfeste og er montert i et miljø med tungoljerøyk eller steder der oljer eller kjemikalier fordampes, steder der mye røyk eller bobler brukes til å sette stemningen, eller der aromaoljer ofte brennes, kan dette føre til at materialet i enkelte deler av produktene brytes ned og ødelegges over tid, noe som kan føre til at projektoren faller fra taket. |
| | Hvis du er bekymret for miljøet der projektoren din er installert, eller hvis du har andre spørsmål, ta kontakt med vår supportavdeling for ytterligere hjelp. |
| Inkludert programvare | iProjection, Epson Projector Management |
| Tilleggsutstyr | Luftfilter, Tilkoblings- og styringsboks, Dokumentkamera, Ekstern høyttaler, USB-forlengelseskabel, Trådløs LAN-enhet |
| Kompatible driftssystemer | Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04 LTS, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1 |
| Høyttaler | 16 Watt |
| Romtype/bruksområde | Samarbeidsområde / klasserom |
| Plassering | Veggmontert |
| Farge | Hvit/grå |
| TCO-sertifisert | For further information relating to TCO Certified please visit https://tco certified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf |

ANNET

| | |
|---------|--|
| Garanti | 60 Måneder Bære med eller 8.000 h, Lyspære: 60 Måneder eller 1.000 h |
|---------|--|

EB-685W

LEVERINGSOMFANG

- Strømkabel
- Fjernbetjening inkl. batterier
- CD-håndbok
- Hurtigreferanse
- Veggfeste
- Warranty card
- Hovedmaskin
- Safety Cable

TILLEGGSUTSTYR

EB-685W

- ELPLP91
V13H010L91
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
- Active Speakers - ELPSP02
V12H467040
- Air Filter - ELPAF49
V13H134A49
- Control and Connection Box - ELPCB03
V12H927040
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
V12HA42040
- Epson ELPWT01 - Wireless Transmitter
V12HA43040

LOGISTICS INFORMATION

| | |
|------------------|---------------|
| SKU | V11H744040 |
| Strekkode | 8715946605210 |
| Opprinnelsesland | Filippinene |
| Pallstørrelse | 2 Stykk |



Epson Norge
Salgskontor: 67 11 37 70
Support/Service: 815 35 180
Forhåndssalg: 815 35 210
www.epson.no

Fjordveien 3
1363 Høvik

Varemerker og registrerte varemerker eies av Seiko Epson Corporation eller deres respektive innehavere. Produktopplysningene kan endres uten varsel.
Last extracted: 2019-06-14

1. – Fargelysstyrke (Colour Light Output) ble målt i henhold til IDMS 15.4. Fargelysstyrken kan variere avhengig av bruksforholdene. Ledende Epson 3LCD-prosjektorer for bedrifter og utdanningssektoren sammenlignet med ledende DLP-prosjektorer med én brikke basert på NPD-data for perioden juni 2013 til mai 2014 og PMA Research-data fra første til tredje kvartal i 2013. Du finner mer informasjon på www.epson.no/CLO
2. – iProjection-appen er tilgjengelig på Android- og iOS-enheter og Google Chromebook-maskiner.

EPSON[®]